

SCN-580IRPT2030

200만화소 1/1.9" 30배줌 포지셔닝 카메라

주요기능

- 1/1.9" Progressive scan CMOS
- 야간 최대 가시거리 400m(레이저 타입)
- 최대 30배 광학줌(6.0~180mm)
- 최대 60fps @ 1920x1080 해상도 지원
- 360도 회전, 와이퍼, 듀얼하우징 일체형
- 쿼드 스트리밍 지원



주요사양

이미지 센서	1/1.9" Progressive scan CMOS
줌	x30 zoom
초점거리	6.0~180mm
화각	Wide : 67°(D), 60°(H), 36°(V) / Tele : 2.3°(D), 2.0°(H), 1.1°(V)
최저조도	COLOR: 0.001 Lux, BW: 0 Lux (IR-LED ON)
이미지개선기능	DEFOG, WDR, DIS, AE, AWB, DNR, HLC, DSS
IR-LED	400m
S/N비	50dB
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
프레임 비율	MAX 60fps @ 1920x1080
해상도	320x240 ~ 1920x1080
비디오스트림	쿼드 스트리밍 지원
오디오 입출력	1/1
네트워크	Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45)
전원	AC 24V, 3A, (소비전력: 최대 75W)
동작상태	-40°C ~ +60°C
팬/틸트	PAN: 360°(Endless), 100°/sec, TILT: -90°~40°, 40°/sec
규격	250(W) x 472(H) x 360(D) mm, 2.2Kg

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr