

SCN-150U

200만화소 1/2.8" 4.3배줌 볼렛카메라

주요기능

- 1/2.8" Progressive scan CMOS
- 야간 최대 가시거리 50m
- 최대 4.3배줌
- H.265/264, MJPEG 다중 압축방식 지원
- 최대 30fps @ 1920x1080 해상도 지원
- ONVIF 지원



주요사양

| | |
|----------|--|
| 이미지 센서 | 1/2.8" Progressive scan CMOS |
| 줌 | x4.3 zoom |
| 초점거리 | 2.8~12mm(광학 4.3배) |
| 화각 | 94.7°(Wide) ~ 36.9°(Tele) |
| 최저조도 | 컬러 : 0.001 Lux, 흑백 : 0 Lux (IR LED On) |
| S/N비 | 50dB |
| 야간가시거리 | 50m |
| 비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG |
| 프레임 비율 | MAX 30fps @ 1920x1080 |
| 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, RTSP 등 |
| 비디오스트림 | 멀티 스트리밍(3개 프로파일) |
| 지능형 분석기능 | 움직임감지, 라인크로싱, 배회, 사라짐 |
| 오디오 입출력 | 1 IN, 1OUT |
| 네트워크 | Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45) |
| 전원 | DC 12V, PoE |
| 소비전원 | 10W |
| 동작상태 | -30°C ~ +65°C / 90% RH 이하 |
| 규격 | 83(W) x 95(H) x 264(L)mm |

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr