

SCN-200B36N15

200만화소 1/2" 36배줌 박스카메라

주요기능

- 1/2" CMOS image Sensor
- 36배 광학줌, 16배 디지털줌
- H.265/264, MJPEG 다중 압축방식 지원
- 최대 60fps @ 1920x1080 해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원
- ONVIF 지원



주요사양

이미지 센서	1/2" CMOS image sensor
줌	x36 Optical zoom, x16 Digital zoom
초점거리	6.0~216mm(광학 36배)
화각	60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele)
최저조도	컬러 : 0.0045 Lux, 흑백 : 0.0003 Lux
최대조리개값	F1.5(Wide) ~ F4.8(Tele)
셔터스피드	1/1 ~ 1/100,000 sec
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
프레임 비율	MAX 60fps @ 1920x1080
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, DDNS, RTMP, NTP
비디오스트림	쿼드 스트리밍
지능형 분석기능	움직임감지, 라인크로스, 배회, 사라짐
오디오 입출력	1 IN, 1OUT
네트워크	Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45)
전원	DC 12V/2A, PoE+(802.3at)
소비전원	최대 9W
동작상태	-10°C ~ +50°C / 90% RH 이하
규격	79(W) x 227(L) x 79(H)mm

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr