

SCN-XPT3036

300만화소 1/1.8" 36배줌 포지셔닝 카메라

주요기능

- 1/1.8" Progressive scan CMOS
- 최대 36배 광학줌(6.0~216mm)
- IR투광기(야간가시거리 400m)
- PTZ(H: 360° / V: -90° ~ 40°)
- 최대 30fps @ 2560x1440 해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원



주요사양

이미지 센서	1/1.8" Progressive scan CMOS
줌	x36 zoom
초점거리	6.0~216mm
최저조도	COLOR: 0.2Lux, B/W: 0 Lux (IR-LED ON)
이미지개선기능	AE, AWB, DNR, HLC, WDR, BLC, DSS, DEFOG
IR-LED	IR-LED 투광기, 야간가시거리 400m
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
프레임 비율	MAX 30fps @ 2560x1440
해상도	352x240 ~ 2560x1440
비디오스트림	멀티 스트리밍 지원
오디오 입출력	1/1
네트워크	Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45)
전원	AC 24V, 3A (소비전력: 최대 55W)
동작상태	-20°C ~ +50°C, 0 ~ 90% RH
규격	496(D) x 580(W) x 521(H)mm

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr